

ELT-MH5072Z

AMD A&R-Series APU低功耗中央处理器，钣金机箱，支持1个串口扩展及HDMI+VGA独立双显



产品特性

- 风扇散热结构, 塑胶面板+钣金机箱材质
- 集成 A6-5345M 双核双线程处理器
- 支持 1*HDMI 显示输出及 1*VGA 显示输出
- 支持 1*RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
- 支持 1* RS232 串行接口扩展、1*ANT 信号扩展
- 支持 4*USB2.0 接口, 2*USB3.0 接口

规格

处理器系统	CPU	集成 AMD A6-5345M 双核二线程处理器
	主频	2.20GHz
	功率	TDP 17W
	系统芯片	采用 A70(218-0755097)高速芯片组
	BIOS	32Mb Flash ROM
内存	技术	DDR3 1333MHz
	最大容量	16GB
	插槽	2* SODIMM
显示	芯片组	集成 AMD Radeon HD 8410G 系列核心显卡
	图形引擎	DirectX 12, OpenGL 4.5
	HDMI	1*HDMI , 4096x2304@24Hz
	CRT	1*VGA ,1920X1200@60Hz
	独立双显	1*HDMI , 1*VGA
以太网	LAN1	1* Realtek RTL8111H 千兆网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
	LAN2	N/A
音频	接口	1*AUDIO, 1*MIC, 板载 ALC662 6 声道高保真音频控制器
I/O 接口	串行接口	1*RS232 (DB9 待扩展)
	USB	4* USB2.0 接口, 2* USB3.0 接口
	SIM	N/A
	凤凰端子	N/A
扩展	Mini PCIE	1* Mini PCIE 插槽, 支持WIFI/4G/3G 模块
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态硬盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, SSD 传输速度可达 6Gbps
软件支持	Microsoft Windows	Windows 7, Windows 10, 64bit(不含密钥)
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	外接电源适配器
	电压输入	DC 12V
	功率输出	AC TO DC, 36W / 60W (可选)
机械	结构	全铝合金材质, SGCC 热浸锌钢板材质
	安装	桌面型
	尺寸 (长宽高)	215*200*55MM
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating


HTPC准系统

所有产品规格变更, 均不另行通知

更新日期: 2020年3月15日



尺寸图



单位: MM

前面板外置I/O视图



后面板外置I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Memory	HDD	凤凰端子	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	SIM	power-input
1	ELT-MH5053Z	5345M/2.2GHz	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	1	4	2	N/A	DC 12V
2	ELT-MH5072Z	7267U/3.1GHz	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	1	4	2	N/A	DC 12V
3	ELT-MH5060Z	6360U/2.0GHz	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	1	4	2	N/A	DC 12V
4	ELT-MH5057Z	5357M/2.9GHz	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	1	4	2	N/A	DC 12V
5	ELT-MH5069Z	6920HQ/2.9GHz	N/A	N/A	N/A	1	N/A	1	1	4	2	N/A	DC 12V

配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.01.DC0-KPL60-50	电源适配器 KPL-060F DC12V/5A 1185# 16 1200mm 5.5*2.5*12L 黑色	1	pcs	可选
2	03.03.J01-0H015-00	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	可选
3	03.01.DC0-H12V3-00	航嘉 DC12V_3A 适配器 (黑色)	1	pcs	可选
4	03.02.N05-B0039-00	黑色壁挂固定板 110*110*4.5mm T=0.8, 配送8颗螺丝	1	Set	可选
5	03.02.N05-HTP55-00	底板组件HTPC50 材质:SGCC热浸锌钢板 外表面烤漆细纹亮黑色	1	pcs	标配



HTPC准系统